



## لیست دوربین های HD-Analog

\*\*\* ۳ سال ضمانت واقعی APEX \*\*\*



شهریور ماه ۱۳۹۹

توضیحات تکمیلی	کاربرد	شرح کالا	ابعاد (mm) D×W×H	مدل	ردیف
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2 Progressive CMOS Sensor</li> <li>• AHD/TVI/CVI/CVBS</li> <li>• <b>Real WDR</b></li> <li>• Max Resolution: 3840 x 2160/15fps</li> <li>• Max Illumination: Color 0.01 Lux</li> <li>• Fixed Lens 3.6mm</li> <li>• SMD IR LED Built-in 24pcs</li> <li>• ICR Filter</li> <li>• DC 12V Voltage</li> </ul>	<p>مناسب برای نظارت با جزئیات پیرامونی و تصویربرداری از داخل رو به نور محیط بیرونی و مکان های آفتاب - سایه</p>	<p>• دوربین بولت (4K) 8MP WDR .          • ۴ حالت (TVI , AHD , CVI , Analog)          • لنز ثابت ۳/۶ میلی متر          • برد مادون قرمز ۲۰ متر          • دید در شب با حذف نویز تاریکی          • ضد آب ( IP67 )          • مجهز به شیشه ضد انعکاس مادون قرمز          • با کنترلر OSD روی کابل</p>	194 x 63 x 63	<p>SN-B1308BY-AB3 (448C)</p>  <p><b>4 in 1</b></p>	۱
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2 Progressive CMOS Sensor</li> <li>• AHD/TVI/CVI/CVBS</li> <li>• <b>Real WDR</b></li> <li>• Max Resolution: 3840 x 2160/15fps</li> <li>• Max Illumination: Color 0.01 Lux</li> <li>• Fixed Lens 3.6mm</li> <li>• ICR Filter</li> <li>• DC 12V Voltage</li> </ul>	<p>مناسب برای نظارت تصویری دقیق و با جزئیات داخلی و همچنین از داخل رو به نور محیط بیرونی و مکان های آفتاب - سایه</p>	<p>• دوربین سقفی (4K) 8MP WDR .          • ۴ حالت (TVI , AHD , CVI , Analog)          • لنز ثابت ۳/۶ میلی متر          • برد مادون قرمز ۲۰ متر          • دید در شب با حذف نویز تاریکی          • ضد ضربه ( IK10 )          • ضد آب ( IP67 )          • با کنترلر OSD روی کابل</p>	Φ110 x 85.4	<p>SN-D1308EF-AB3 (948C)</p>  <p><b>4 in 1</b></p>	۲
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.5" CMOS Sensor</li> <li>• 4in1 5MP (20 fps)</li> <li>• Auto Iris 3.3-12mm</li> <li>• Min Illumination: Color: 0.001Lux</li> <li>• IR LED 48pcs</li> <li>• ICR Filter</li> <li>• DC 12V Voltage</li> </ul>	<p>نظارت پیرامونی دقیق کارخانجات ، مراکز صنعتی و نظامی</p>	<p>• دوربین بولت ۵ مگاپیکسلی ۴ حالت :          TVI , AHD , CVI , Analog          • لنز متغیر ۳/۳-۱۲mm Auto Iris          • برد مادون قرمز ۴۰ متر          • دید در شب با حذف نویز تاریکی          • ضد آب ( IP66 )</p>	Φ109 x D284	<p>TD-7453AE</p>  <p><b>Summit</b> <b>4 in 1</b></p>	۳
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.5" Sony IMX335 CMOS Sensor</li> <li>• AHD/TVI: 5MP , CVI: 4MP , CVBS</li> <li>• Max Resolution: 2560 x 1920/20fps</li> <li>• Max Illumination: <b>Color 0.001 Lux</b></li> <li>• Fixed Lens 3.6mm</li> <li>• SMD IR LED Built-in 24pcs</li> <li>• ICR Filter</li> <li>• DC 12V Voltage</li> </ul>	<p>نظارت دقیق بر مراکز صنعتی ، تجاری و ساختمان های مسکونی</p>	<p>• دوربین بولت ۵ مگاپیکسلی ۴ حالت :          TVI , AHD , CVI , Analog          • لنز ثابت ۳/۶ میلی متر          • برد مادون قرمز ۲۵ متر          • دید در شب با حذف نویز تاریکی          • ضد آب ( IP66 )</p>	Φ199 x D67	<p>SN-B1305BU-BB3 (445VN)</p>  <p><b>4 in 1</b></p>	۴
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.5" Progressive CMOS Sensor</li> <li>• AHD/TVI: 5MP , CVI: 4MP , CVBS</li> <li>• Max Resolution: 2560 x 1920/20fps</li> <li>• Max Illumination: <b>Color 0.001 Lux</b></li> <li>• Fixed Lens 3.6mm</li> <li>• SMD IR LED Built-in 24pcs</li> <li>• ICR Filter</li> <li>• DC 12V Voltage</li> </ul>	<p>نظارت دقیق بر مراکز صنعتی ، تجاری و ساختمان های مسکونی</p>	<p>• دوربین بولت ۵ مگاپیکسلی ۴ حالت :          TVI , AHD , CVI , Analog          • لنز ثابت ۳/۶ میلی متر          • برد مادون قرمز ۲۵ متر          • دید در شب با حذف نویز تاریکی          • ضد آب ( IP66 )          • مجهز به شیشه ضد انعکاس مادون قرمز</p>	194 x 63 x 63	<p>SN-IRC13/69BYDN/B (445V)</p>  <p><b>4 in 1</b></p>	۵



## لیست دوربین های HD-Analog

\*\*\* ۳ سال ضمانت واقعی APEX \*\*\*



شهریورماه ۱۳۹۹

ردیف	مدل	ابعاد (mm) D×W×H	شرح کالا	کاربرد	توضیحات تکمیلی
۶	SN-FXP13/69UDR/Z (955V)  <b>4 in 1</b>	Φ130 x 112	• دوربین سقفی ۵ مگاپیکسلی ۴ حالته : TVI , AHD , CVI , Analog • لنز موتوردار ۲/۸-۱۲mm Auto Iris • برد مادون قرمز ۳۵ متر • دید در شب با حذف نویز تاریکی • ضد آب (IP67) • ضد ضربه (IK10)	نظارت دقیق بر واحدهای اداری ، صنعتی ، تجاری پیرامون بانک ها	• 1/2.5" Progressive CMOS Sensor • AHD/TVI: <b>5MP</b> , CVI: 4MP , CVBS • Max Resolution: 2560 x 1920/20fps • Max Illumination: <b>Color 0.001 Lux</b> • <b>Motorized lens 2.8-12mm</b> • SMD IR LED Built-in 30pcs • ICR Filter • DC 12V Voltage
۷	SN-IRC13/69FVD/B (945V)  <b>4 in 1</b>	Φ94 x D84	• دوربین سقفی ۵ مگاپیکسلی ۴ حالته : TVI , AHD , CVI , Analog • لنز ثابت ۳/۶ میلی متر • برد مادون قرمز ۲۰ متر • دید در شب با حذف نویز تاریکی • ضد آب (IP66)	نظارت دقیق در منازل ، ادارات ، پارکینگ ها	• 1/2.5" Progressive CMOS Sensor • AHD/TVI: <b>5MP</b> , CVI: 4MP , CVBS • Max Resolution: 2560 x 1920/20fps • Max Illumination: <b>Color 0.001 Lux</b> • Fixed Lens 3.6mm • SMD IR LED Built-in 18pcs • ICR Filter • DC 12V Voltage
۸	SN-IRC13/66ALDN/M (952W)  <b>4 in 1</b>	Φ119 x H100	• دوربین سقفی WDR مادون قرمز ۲ مگاپیکسلی ۴ حالته : TVI , AHD , CVI , Analog • لنز متغیر ۲/۸-۱۲mm Auto Iris • برد مادون قرمز ۳۵ متر • دید در شب با حذف نویز تاریکی • با کنترلر OSD روی کابل	مناسب برای تصویربرداری از داخل رو به نور محیط بیرونی و مکان های آفتاب - سایه	• 1/2.8" Sony IMX290 Sensor • <b>Real WDR</b> • 4in1 2 MP • HD-TVI , AHD , HD-CVI , 960H : Selectable for pushing OSD Joystick to 4 sides • Auto Iris 2.8-12mm • SMD IR LED Built-in 30pcs • ICR Filter • DC 12V Voltage
۹	SN-IRC13/68VDM/M (959Four)  <b>AHD</b>	Φ119 x H100	• دوربین دام ۴ مگاپیکسل • لنز متغیر ۲/۸-۱۲mm Auto Iris • برد مادون قرمز ۳۵ متر • دید در شب با حذف نویز تاریکی • با کنترلر OSD روی کابل	نظارت دقیق بر واحدهای اداری ، صنعتی ، تجاری پیرامون بانک ها	• 1/3" CMOS Sensor • AHD <b>4 MP</b> /25fps • HD-TVI , AHD , HD-CVI , 960H : Selectable for pushing OSD Joystick to 4 sides • Auto Iris 2.8-12mm • SMD IR LED Built-in 30pcs • ICR Filter • DC 12V Voltage
۱۰	SN-IRC13/68FVD/B (949Four)  <b>AHD</b>	Φ94 x D84	• دوربین سقفی ۴ مگاپیکسل • لنز ثابت ۳/۶ میلی متر • برد مادون قرمز ۲۰ متر • دید در شب با حذف نویز تاریکی • با کنترلر OSD روی کابل	نظارت دقیق در منازل ، ادارات ، پارکینگ ها	• 1/3" CMOS Sensor • AHD <b>4 MP</b> /25fps • HD-TVI , AHD , HD-CVI , 960H : Selectable for pushing OSD Joystick to 4 sides • Fixed Lens 3.6mm • SMD IR LED Built-in 18pcs • ICR Filter • DC 12V Voltage
۱۱	SN-IRC13/66BGDN/M (254MW)  <b>4 in 1</b>	277 x 80	• دوربین بولت WDR مادون قرمز ۲ مگاپیکسلی ۴ حالته : TVI , AHD , CVI , Analog • لنز متغیر ۸-۲۰mm Auto Iris • برد مادون قرمز ۳۵ متر • دید در شب با حذف نویز تاریکی • ضد آب (IP66) • با کنترلر OSD روی کابل	مناسب برای نظارت پیرامونی و تصویربرداری از داخل رو به نور محیط بیرونی و مکان های آفتاب - سایه	• 1/2.8" Sony IMX290 Sensor • <b>Real WDR</b> • 4in1 2 MP • HD-TVI , AHD , HD-CVI , 960H : Selectable for pushing OSD Joystick to 4 sides • Auto Iris 8-20mm • SMD IR LED Built-in 30pcs • ICR Filter • DC 12V Voltage



## لیست دوربین های HD-Analog

\*\*\* ۳ سال ضمانت واقعی APEX \*\*\*



شهریور ماه ۱۳۹۹

ردیف	مدل	ابعاد (mm) DXxHxW	شرح کالا	کاربرد	توضیحات تکمیلی
۱۲	SN-MNC13/66BT(IV) (PH2)  <b>4 in 1</b>	46 x 57 x 20	• دوربین مینیاتوری WDR با رزولوشن ۲ مگاپیکسل ۴ حالته : TVI , AHD , CVI , Analog • لنز ثابت ۳/۷ میلی متر • دید در شب با حذف نویز تاریکی • با کنترلر OSD روی کابل	• کیفیت بسیار بالا • با قابلیت مخفی سازی • تطبیق با اختلاف نور زیاد • جهت باتک ها ، فروشگاه ها ، • طلا فروشی ها	• 1/2.8" Sony IMX290 Sensor • Real WDR • 4in1 2 MP • HD-TVI , AHD , HD-CVI , 960H : • Selectable for pushing OSD Joystick to 4 sides • Fixed Lens 3.7mm • Min illumination: Color :0.001Lux • ICR Filter • DC 12V Voltage
۱۳	SN-IRC13/66BGDN/M (454F)  <b>4 in 1</b>	277 x 80	• دوربین بولت مادون قرمز ۲ مگاپیکسلی ۴ حالته : TVI , AHD , CVI , Analog • لنز متغیر ۲/۸-۱۲mm Auto Iris • برد مادون قرمز ۳۵ متر • دید در شب با حذف نویز تاریکی • ضد آب (IP66) • با کنترلر OSD روی کابل	• نظارت بیرونی • کارخانجات ، مراکز • صنعتی و مراکز تجاری	• 1/2.9" Sony IMX291 Sensor • 4in1 2 MP • HD-TVI , AHD , HD-CVI , 960H : • Selectable for pushing OSD Joystick to 4 sides • Auto Iris 2.8-12mm • SMD IR LED Built-in 30pcs • ICR Filter • DC 12V Voltage
۱۴	SN-IRC13/66ZMDN/M (752AH)  <b>4 in 1</b>	228 x 69	• دوربین بولت مادون قرمز ۲ مگاپیکسلی ۴ حالته : Auto Iris ۲/۸-۱۲mm • برد مادون قرمز ۲۵ متر • ضد آب (IP66) • کنترلر OSD از طریق DVR	• همه منظوره بیرونی ، • داخلی سقفی ، دیواری • کارخانجات ، ادارات و • منازل	• 1/3" Taiwanese PASS220 Sensor • 4 in 1** 2 MP • Auto Iris 2.8-12 mm • SMD IR 24pcs • ICR Filter • DC 12V Voltage
۱۵	SN-B1302BS-BB1 (542FSH)  <b>4 in 1</b>	154 x 63	• دوربین بولت ۲ مگاپیکسلی ۴ حالته : TVI , AHD , CVI , Analog • لنز ثابت ۱/۸ میلی متر (زاویه ۱۳۰ درجه) • فاقد مادون قرمز • دید در شب با حذف نویز تاریکی • ضد آب (IP66)	• مناسب جهت نصب در • مکان هایی با وجود • محدودیت در نصب دو • دوربین در سالن های • بزرگ صنعتی یا تجاری	• Fisheye HD Analog Bullet • 1/2.9" Progressive Scan CMOS • 4in1 2 MP • HD-TVI , AHD , HD-CVI , 960H : • Selectable • Fixed Lens 1.8mm • ICR Filter • DC 12V Voltage
۱۶	SN-IRC13/66BGDN/B (444F)  <b>4 in 1</b>	277 x 80	• دوربین بولت مادون قرمز ۲ مگاپیکسلی ۴ حالته : TVI , AHD , CVI , Analog • لنز ثابت ۳/۶ میلی متر • برد مادون قرمز ۳۵ متر • دید در شب با حذف نویز تاریکی • ضد آب (IP66) • با کنترلر OSD روی کابل	• نظارت بیرونی • کارخانجات ، مراکز • صنعتی و تجاری • فروشگاه های • زنجیره ای	• 1/2.9" Sony IMX323 Sensor • 4in1 2 MP • HD-TVI , AHD , HD-CVI , 960H : • Selectable for pushing OSD Joystick to 4 sides • Fixed Lens 3.6mm • SMD IR LED Built-in 30pcs • ICR Filter • DC 12V Voltage
۱۷	SN-IRC13/66ZMDN/B (442C)  <b>AHD</b>	228 x 69	• دوربین مینی بولت مادون قرمز ۲ مگاپیکسلی ۴ حالته : • لنز ثابت ۳/۶ میلی متر • برد مادون قرمز ۲۵ متر • ضد آب (IP66) • کنترلر OSD از طریق DVR	• همه منظوره بیرونی ، • داخلی سقفی، دیواری • کارخانجات ، ادارات و • منازل	• AHD 2 MP • 3.6 mm Fixed Lens • 1/3" Taiwanese PASS220 Sensor • SMD IR 24pcs • ICR Filter • DC 12V Voltage



## لیست دوربین های HD-Analog

\*\*\* ۳ سال ضمانت واقعی APEX \*\*\*



شهریور ماه ۱۳۹۹

توضیحات تکمیلی	کاربرد	شرح کالا	ابعاد (mm) DXWxH	مدل	ردیف
<ul style="list-style-type: none"> <li>AHD 2 MP</li> <li>3.6 mm Fixed Lens</li> <li>1/3" Taiwanese PASS220 Sensor</li> <li>SMD IR 18pcs</li> <li>ICR Filter</li> <li>DC 12V Voltage</li> </ul>	همه منظوره بیرونی، داخلی سقفی، دیواری کارخانجات، ادارات و منازل	<ul style="list-style-type: none"> <li>دوربین مینی بولت مادون قرمز ۲ مگاپیکسلی</li> <li>لنز ثابت ۳/۶ میلی متری</li> <li>برد مادون قرمز ۲۰ متر</li> <li>ضد آب (IP66)</li> <li>کنترل OSD از طریق DVR</li> </ul>	153 x 64	SN-IRC13/66ADN/B (612AH) 	۱۸
<ul style="list-style-type: none"> <li>4 in 1** 2 MP</li> <li>3.6 mm Fixed Lens</li> <li>1/3" Chinese SC2238 Sensor</li> <li>SMD IR 18pcs</li> <li>ICR Filter</li> <li>DC 12V Voltage</li> </ul>	همه منظوره بیرونی، داخلی سقفی، دیواری کارخانجات، ادارات و منازل	<ul style="list-style-type: none"> <li>دوربین مینی بولت مادون قرمز ۲ مگاپیکسلی</li> <li>لنز ثابت ۳/۶ میلی متری</li> <li>برد مادون قرمز ۲۰ متر</li> <li>قابل تنظیم به ۱ مگاپیکسل</li> <li>ضد آب (IP66)</li> <li>کنترل OSD از طریق DVR</li> </ul>	176 x 60	SN-B1302ZS-CB (210N) 	۱۹
<ul style="list-style-type: none"> <li>1/2.9" Sony Progressive scan CMOS</li> <li>4in1 2 MP</li> <li>3X Optical Zoom</li> <li>HD-TVI , AHD , HD-CVI , 960H :</li> <li>Motorized Lens 2.8-8mm</li> <li>SMD IR LED Built-in 3pcs</li> <li>ICR Filter</li> <li>DC 12V Voltage</li> </ul>	نظارت دقیق و پویا در واحدهای صنعتی تجاری، اداری، پارکینگ ها	<ul style="list-style-type: none"> <li>دوربین سقفی متحرک 3X ضد ضربه</li> <li>مادون قرمز ۲ مگاپیکسلی ۴ حالت:</li> <li>TVI , AHD , CVI , Analog</li> <li>لنز موتوردار ۲/۸-۸mm</li> <li>برد مادون قرمز ۲۰ متر</li> <li>دید در شب با حذف نویز تاریکی</li> <li>با کنترلر OSD روی کابل</li> </ul>	Ø105 x 75	SN-SSP13/66GDR/Z (P994F) 	۲۰
<ul style="list-style-type: none"> <li>1/2.9" Sony IMX291 Sensor</li> <li>4in1 2 MP</li> <li>HD-TVI , AHD , HD-CVI , 960H :</li> <li>Selectable for pushing OSD Joystick to 4 sides</li> <li>Auto Iris 2.8-12mm</li> <li>SMD IR LED Built-in 24pcs</li> <li>ICR Filter</li> <li>DC 12V Voltage</li> </ul>	مراکز مهم صنعتی، تجاری و پارکینگ ها پیرامون بانک ها	<ul style="list-style-type: none"> <li>دوربین سقفی مادون قرمز ۲ مگاپیکسلی ۴ حالت:</li> <li>TVI , AHD , CVI , Analog</li> <li>لنز متغیر ۲/۸-۱۲mm Auto Iris</li> <li>برد مادون قرمز ۳۰ متر</li> <li>دید در شب با حذف نویز تاریکی</li> <li>با کنترلر OSD روی کابل</li> </ul>	Ø146 x 100	SN-IRC13/66ADVD/B (954F) 	۲۱
<ul style="list-style-type: none"> <li>1/2.9" Sony IMX323 Sensor</li> <li>4in1 2 MP</li> <li>HD-TVI , AHD , HD-CVI , 960H :</li> <li>Selectable for pushing OSD Joystick to 4 sides</li> <li>Fixed Lens 2.8mm</li> <li>SMD IR LED Built-in 18pcs</li> <li>ICR Filter</li> <li>DC 12V Voltage</li> </ul>	نظارت پیرامونی کارخانجات، مراکز صنعتی و تجاری فروشگاه های زنجیره ای	<ul style="list-style-type: none"> <li>دوربین سقفی مادون قرمز ۲ مگاپیکسلی ۴ حالت:</li> <li>TVI , AHD , CVI , Analog</li> <li>لنز ثابت ۲/۸ میلی متری</li> <li>برد مادون قرمز ۲۰ متر</li> <li>دید در شب با حذف نویز تاریکی</li> <li>ضد آب (IP66)</li> <li>با کنترلر OSD روی کابل</li> </ul>	Ø96 x 88	SN-E1302F-BB2 (944FN) 	۲۲
<ul style="list-style-type: none"> <li>AHD 2 MP</li> <li>3.6 mm Fixed Lens</li> <li>1/3" Taiwanese PASS220 Sensor</li> <li>SMD IR 18pcs</li> <li>ICR Filter</li> <li>DC 12V Voltage</li> </ul>	مراکز تجاری، اداری، مسکونی	<ul style="list-style-type: none"> <li>دوربین سقفی مادون قرمز ۲ مگاپیکسلی</li> <li>لنز ثابت ۳/۶ میلی متری</li> <li>برد مادون قرمز ۲۰ متر</li> <li>کنترل OSD از طریق DVR</li> </ul>	Ø96 x 88	SN-IRC13/66FVD/B (602AH) 	۲۳



## لیست دوربین های HD-Analog

\*\*\* ۳ سال ضمانت واقعی APEX \*\*\*



شهریورماه ۱۳۹۹

ردیف	مدل	ابعاد (mm) DXWxH	شرح کالا	کاربرد	توضیحات تکمیلی
۲۴	SN-HSP13/66HDR/AT20/WO (PT20AHD)  <b>AHD</b>	Ø230 x 105 x 90	• دوربین متحرک سریع محیط بیرونی • ۲ مگاپیکسلی AHD • قدرت بزرگ نمایی 20X • ضد آب (IP66) • مادون قرمز ۱۰۰ متری	نظارت و حفاظت وسیع و دقیق محوطه و سالن های بزرگ صنعتی و نظامی	• 1/3" Sony Progressive Scan CMOS • 1920(H) x 1080(V) • Color : 0.1 Lux (F1.2 , AGC ON) , B/W: 0 Lux With IR • 20X optical zoom • f=4.7-94mm • IR Rang 100m • 1 ch AHD output, 1ch CVBS output • Max 128 Presets • Max 4 Scan • Max 4 Tour, Max 32 presets for every Tour • DC 24V
۲۵	SN-HSP13/66HDR/AT33/WO (PTAH33)  <b>AHD</b>	Ø239 x 351	• دوربین متحرک سریع محیط بیرونی • ۲ مگاپیکسلی AHD • قدرت بزرگ نمایی 33X • ضد آب (IP66) • مادون قرمز ۱۰۰ متری	نظارت و حفاظت وسیع و دقیق محوطه و سالن های بزرگ صنعتی و نظامی	• 1/3" Sony Progressive Scan CMOS • 1920(H) x 1080(V) • Color : 0.1 Lux (F1.2 , AGC ON) , B/W: 0 Lux With IR • 33 X optical zoom • f=4.6-152mm • IR Rang 100 m • Max 128 Presets • Max 4 Scan • Max 4 Tour, Max 32 presets for every Tour • DC 24V
۲۶	SN-SSP13/66CDR/ZX10/W (PTAH10)  <b>AHD</b>	321 x 222 x 146	• دوربین متحرک سریع محیط بیرونی • ۲ مگاپیکسلی AHD • قدرت بزرگ نمایی 10X • ضد آب (IP67) • مادون قرمز ۶۰ متری	نظارت و حفاظت وسیع و دقیق محوطه و سالن های صنعتی	• 1/2.9" Sony Progressive Scan CMOS • 1920(H) x 1080(V) • Color : 0.1 Lux (F1.2 , AGC ON) , B/W: 0 Lux With IR • 10X Optical Zoom • f = 5.1-51mm • IR Rang 60 m • Up tp 128 Presets, 4 Auto scan , 4 Tour , 4 Pattern , Clock functions • DC 12V/2.7A
۲۷	SN-CC30B  <b>Multi</b>	230 x 160 x 110	• کنترلر حداکثر ۶۴ دوربین متحرک • مالتی پروتکل • نمایشگر LCD • بزرگنمایی تصویر توسط دسته فرمان	کنترل آنالوگ کامل و کاربر دوست دوربینهای متحرک	• Multi Control way (RS485/RS422) • 3D Joystick • LCD display command menu, protocol, current camera ID, output display ID and joystick status. • Baud Rate : 2400/4800/9600/19200bps • Transmitting distance : 1200m
۲۸	SN-CBK641  SN-CBK640 	187.4 x 76.9 x 145 129.5 x 99 x 76.9	• پایه دیواری صنعتی دوربین CDR  • پایه سقفی صنعتی دوربین CDR		











### لیست دوربین های HD-Analog

\*\*\* ۳ سال ضمانت واقعی APEX \*\*\*



شهریورماه ۱۳۹۹

توضیحات تکمیلی	کاربرد	شرح کالا	ابعاد (mm) DxWxH	مدل	ردیف
		• پایه سقفی صنعتی دوربین متحرک HDR		SN-BK338A 	۲۹
		• رابط صنعتی جهت نصب پایه یا دوربین اسپیددام HDR در گوشه های خارجی سازه ها		SN-BK340A 	۳۰
		• پایه دیواری صنعتی جهت دوربین VD ، UDR	215 x 140 x 107	SN-BK344 	۳۱
		• جعبه فلزی استوانه ای جهت نصب دوربین ZMDN ، نگهدارنده کابل و متعلقات		SN-BK319 	۳۲