

مشخصات عمومی دوربین های شبکه

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max 6 Unicast connections.</li> <li>• Offer SDK</li> <li>• Open API</li> <li>• 1channel Alarm Input/Output</li> <li>• Full duplex Audio</li> <li>• <b>Standard Full Onvif</b></li> <li>• Image compress: H.265 , H264</li> <li>• Multi-streams, 4000 x 3000 /20 fps , 4096 x 2160 /25 fps , 2592 x 1520/25fps , 2688x1520 / 20fps , 2592 x 1520/20fps , 1920x1080Pp(Max)/25fps, 1280Px720P/25/fps(PAL) , 640x360/25fps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DC12V/POE</li> <li>• 10/100Base-T(RJ-45)</li> <li>• Local Micro SD</li> <li>• Video streaming from Sunell SDK used in NVMS/NVR software or 3rd party applications User Ports for WWW port, RTSP Port, and SDK Control Port and Alarm Port.</li> <li>• Flash technology support all kinds of web browsers.</li> <li>• Audio compress: G723.1/6.3kbps; G711 U-Law,RAW_PCM</li> <li>• Video service output(BNC or RCA).</li> <li>• Shutter type: Electronic shutter and GRR.</li> </ul>
--	---

موارد استثنا ،، جلوی هر دوربین قید شده است .

توضیحات	توصیف	ابعاد (mm)	مدل / تصویر	ردیف
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/1.7" SONY IMX226 Progressive Scan CMOS</li> <li>• 12 Megapixel IP Camera (4K)</li> <li>• Maximum Resolution : 4000 x 3000 / 20fps 4096 x 2160 , 3840 x 2160 , 1920 x 1080 / 25fps</li> <li>• Motorized lens &amp; Auto Iris 4.1-12.8mm</li> <li>• 8pcs Giant Super Flux</li> <li>• Min illumination : Color : 0.009 Lux</li> <li>• Edge Storage : Micro SD/SDHC/SDXC Slot Max 128GB</li> <li>• 9:16 Corridor Mode / ROI , Defog , ICR</li> <li>• Operating Temperature : -40° to +60°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین بولت ۱۲ مگا پیکسل با پردازش H265</li> <li>• لنز موتوردار 4.1-12.8mm Auto Iris</li> <li>• مادون قرمز ۸۰ متری</li> <li>• ضد آب (IP67)</li> <li>• مجهز به ورودی-خروجی صوت</li> <li>• مجهز به ورودی-خروجی آلام</li> <li>• پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی</li> </ul>	Ø110 x D377	<p>SN-IPR57/80AKDN/Z (BL12H)</p> 	۱
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" USA OmniVision High level CMOS</li> <li>• 4 Megapixel IP Camera</li> <li>• True WDR &gt; 120dB</li> <li>• Maximum Resolution : 2592(H) x 1520 (V)/25fps</li> <li>• Motorized lens &amp; Auto Iris 2.7-12mm</li> <li>• Min illumination: Color: 0.01Lux</li> <li>• 8pcs Giant Supr Flux</li> <li>• Edge Storage : Max 128GB</li> <li>• ROI , Defog , ICR , Corridor Mode</li> <li>• Operating Temperature : -40° to +60°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین بولت ۴ مگا پیکسل با پردازش H265</li> <li>• True WDR</li> <li>• لنز موتوردار 2.7-12mm Auto Iris</li> <li>• مادون قرمز ۵۰ متری</li> <li>• ضد آب (IP67)</li> <li>• مجهز به ورودی-خروجی صوت</li> <li>• مجهز به ورودی-خروجی آلام</li> <li>• پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی</li> </ul>	Ø110 x D377	<p>SN-IPR57/41AKDN/Z (BL4HWDR)</p> 	۲



<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" USA OmniVision High level CMOS</li> <li>• 4 Megapixel IP Camera</li> <li>• True WDR &gt; 120dB</li> <li>• Maximum Resolution : 2592(H) x 1520 (V)/20fps</li> <li>• Motorized lens &amp; Auto Iris 2.7-12mm</li> <li>• 8pcs Super Flux &amp; 2pcs Giant Supr Flux</li> <li>• Min illumination: Color: 0.01Lux</li> <li>• Edge Storage : Max 128GB</li> <li>• ROI , Defog , ICR , Corridor Mode</li> <li>• Operating Temperature : -40° to +60°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین بولت ۴ مگا پیکسل با پردازش H265</li> <li>• True WDR</li> <li>• لنز موتوردار 2.7-12mm</li> <li>• مادون قرمز ۳۰ متری</li> <li>• IR های ترکیبی با پوشش زاویه ای کامل</li> <li>• ضد آب (IP67)</li> <li>• مجهز به ورودی-خروجی صوت</li> <li>• فاقد ورودی-خروجی آلارم</li> <li>• پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی</li> </ul>	<p>Ø80 x D264.5</p>	<p>SN-IPR57/41APDN/Z (BM4HZ)</p> 	<p>۳</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" USA OmniVision Progressive Scan CMOS</li> <li>• 4 Megapixel IP Camera</li> <li>• True WDR &gt; 120dB</li> <li>• Maximum Resolution : 2592(H) x 1520 (V)/20fps</li> <li>• Auto Iris 2.8-12mm</li> <li>• 24 pcs IR LEDs</li> <li>• Min illumination: Color: 0.05Lux</li> <li>• ROI , Defog , ICR , Corridor Mode</li> <li>• Operating Temperature : -20° to +50°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین بولت ۴ مگا پیکسل با پردازش H265</li> <li>• True WDR</li> <li>• لنز متغیر 2.8-12mm</li> <li>• مادون قرمز ۴۰ متری</li> <li>• ضد آب (IP66)</li> <li>• بدون ورودی و خروجی صوت و آلارم</li> <li>• عدم پشتیبانی کارت حافظه</li> </ul>	<p>265 x 95 x 80</p>	<p>SN-IPR57/04BGDN/M (BV4H)</p> 	<p>۴</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" USA OmniVision High level CMOS</li> <li>• 4 Megapixel IP Camera</li> <li>• True WDR &gt; 120dB</li> <li>• Maximum Resolution : 2592(H) x 1520 (V)/20fps</li> <li>• Motorized lens &amp; Auto Iris 2.8-12mm</li> <li>• Min illumination: Color: 0.01Lux</li> <li>• Edge Storage : Max 128GB</li> <li>• ROI , Defog , ICR , Corridor Mode</li> <li>• Operating Temperature : -30° to +60°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین سقفی ۴ مگا پیکسل با پردازش H265</li> <li>• True WDR</li> <li>• لنز موتوردار 2.8-12mm</li> <li>• مادون قرمز ۳۰ متری</li> <li>• ضد آب (IP67)</li> <li>• ضد ضربه (IK10)</li> <li>• مجهز به ورودی-خروجی صوت</li> <li>• مجهز به ورودی-خروجی آلارم</li> <li>• پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی</li> </ul>	<p>Ø130 x H112</p>	<p>SN-IPV57/41UDR/Z (OM4HZ)</p> 	<p>۵</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Majestic Solution by Dual Core processor</li> <li>• 1/3" USA OmniVision High Level CMOS &amp; True Day / Night with ICR Filter</li> <li>• USA Ambarella S2 Chipset</li> <li>• Resolution / FPS: 2688x1520 / 20fps (4MP) 2560x1440 / 25 fps (3MP Real Tme)</li> <li>• illumination:0.2Lux (Color)(0.01Lux B/W)(0Lux IR LED On)</li> <li>• Lens: 3-12mm IR Corrected DC Auto IRIS</li> <li>• Optional Intelligent analytic: Camera Tamper Detection, Intelligent Video Motion Detection,Instruction Detector and Video Search</li> <li>• Operating Temperature : -30° to +60°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین سقفی ۴ مگا پیکسل</li> <li>• مادون قرمز ۲۵ متری</li> <li>• لنز متغیر 3-12mm</li> <li>• قابلیت فعال سازی نرم افزار آنالیتیک (IVS)</li> <li>• ضد ضربه (IK10)</li> <li>• ضد آب (IP67)</li> <li>• مجهز به ورودی-خروجی صوت</li> <li>• مجهز به ورودی-خروجی آلارم</li> <li>• پشتیبانی کارت حافظه ۶۴ گیگابایتی</li> </ul>	<p>Ø130 x H112</p>	<p>SN-IPV56/40UDR/V (OM4MAJ)</p> 	<p>۶</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" USA OmniVision High level CMOS</li> <li>• 4 Megapixel IP Camera</li> <li>• True WDR &gt; 120dB</li> <li>• Maximum Resolution : 2592(H) x 1520 (V)/20fps</li> <li>• Motorized lens &amp; Auto Iris 2.8-8mm</li> <li>• Min illumination: Color: 0.01Lux</li> <li>• Edge Storage : Max 128GB</li> <li>• ROI , Defog , ICR , Corridor Mode</li> <li>• Operating Temperature : -30° to +60°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین سقفی ۴ مگا پیکسل با پردازش <b>H265</b></li> <li>• <b>True WDR</b></li> <li>• <b>لنز موتوردار 2.8-8mm Auto Iris</b></li> <li>• مادون قرمز ۳۰ متری</li> <li>• <b>دارای میکروفن داخلی حساس</b></li> <li>• ضد آب (IP67)</li> <li>• ضد ضربه (IK10)</li> <li>• مجهز به ورودی-خروجی صوت</li> <li>• مجهز به ورودی-خروجی آلارم</li> <li>• پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی</li> </ul>	<p>Ø120 x H96</p>	<p><b>SN-IPV57/41CMDR/Z</b> <b>(OB4HZ)</b></p> 	<p>۷</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" USA OmniVision Progressive Scan CMOS</li> <li>• 4 Megapixel IP Camera</li> <li>• True WDR &gt; 120dB</li> <li>• Maximum Resolution : 2592(H) x 1520 (V)/20fps</li> <li>• Auto Iris 2.8-12mm</li> <li>• 24 pcs IR LEDs</li> <li>• Min illumination: Color: 0.05Lux</li> <li>• ROI , Defog , ICR , Corridor Mode</li> <li>• Operating Temperature : -20° to +50°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین سقفی ۴ مگا پیکسل با پردازش <b>H265</b></li> <li>• <b>True WDR</b></li> <li>• <b>لنز متغیر 2.8-12mm Auto Iris</b></li> <li>• مادون قرمز ۳۵ متری</li> <li>• ضد آب (IP66)</li> <li>• بدون ورودی و خروجی صوت و آلارم</li> <li>• عدم پشتیبانی کارت حافظه</li> </ul>	<p>Ø119 x 100</p>	<p><b>SN-IPR57/04VD/M</b> <b>(OLV4H)</b></p> 	<p>۸</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.8" Sony IMX290 CMOS Imaging Technology</li> <li>• 2 Megapixel IP Camera</li> <li>• True WDR &gt; 120dB</li> <li>• Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps</li> <li>• <b>Min illumination: Color: 0.001 Lux</b></li> <li>• Motorized lens &amp; Auto Iris 7-22mm</li> <li>• 8 pcs Giant Supr Flux</li> <li>• Edge Storage : Max 128GB</li> <li>• ROI , Defog , ICR</li> <li>• Operating Temperature : -40° to +60°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین بولت ۲ مگا پیکسل با پردازش <b>H265</b></li> <li>• <b>(ویژه پلاخوانی)</b></li> <li>• <b>Super WDR</b></li> <li>• <b>لنز موتوردار 7-22mm Auto Iris</b></li> <li>• مادون قرمز ۶۰ متری</li> <li>• ضد آب (IP67)</li> <li>• امکان تنظیم برای دریافت تصویر</li> <li>• <b>۵۰ فریم در ثانیه بدون WDR</b></li> <li>• مجهز به ورودی-خروجی صوت</li> <li>• مجهز به ورودی-خروجی آلارم</li> <li>• پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی</li> </ul>	<p>Ø110 x D377</p>	<p><b>SN-IPR57/20AKDN/Z</b> <b>(BL2ANPR)</b></p> 	<p>۹</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.8" Sony IMX290 CMOS Imaging Technology</li> <li>• 2 Megapixel IP Camera</li> <li>• True WDR &gt; 120dB</li> <li>• Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps</li> <li>• <b>Min illumination: Color: 0.001 Lux</b></li> <li>• Motorized lens &amp; Auto Iris 2.7-12mm</li> <li>• 8 pcs Giant Supr Flux</li> <li>• Edge Storage : Max 128GB</li> <li>• ROI , Defog , ICR</li> <li>• Operating Temperature : -40° to +60°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین بولت ۲ مگا پیکسل با پردازش <b>H265</b></li> <li>• <b>Super WDR</b></li> <li>• <b>لنز موتوردار 2.7-12mm Auto Iris</b></li> <li>• مادون قرمز ۶۰ متری</li> <li>• ضد آب (IP67)</li> <li>• امکان تنظیم برای دریافت تصویر</li> <li>• <b>۵۰ فریم در ثانیه بدون WDR</b></li> <li>• مجهز به ورودی-خروجی صوت</li> <li>• مجهز به ورودی-خروجی آلارم</li> <li>• پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی</li> </ul>	<p>Ø110 x D377</p>	<p><b>SN-IPR57/20AKDN/Z</b> <b>(BL2HWDR)</b></p> 	<p>۱۰</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.8" Sony IMX290 CMOS Imageing Technology</li> <li>• 2 Megapixel IP Camera</li> <li>• True WDR &gt; 120dB</li> <li>• Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps</li> <li>• Min illumination: Color: 0.001 Lux</li> <li>• Motorized lens &amp; Auto Iris 2.7-12mm</li> <li>• 8pcs Super Flux &amp; 2pcs Giant Supr Flux</li> <li>• Edge Storage : Max 128GB</li> <li>• ROI , Defog , ICR</li> <li>• Operating Temperature : -40° to +60°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین بولت ۲ مگا پیکسل با پردازش H265</li> <li>• Super WDR</li> <li>• لنز موتوردار 2.7-12mm Auto Iris</li> <li>• مادون قرمز ۳۰ متری</li> <li>• IR های ترکیبی با پوشش زاویه ای کامل</li> <li>• ضد آب (IP67)</li> <li>• امکان آپگرید برای دریافت تصویر</li> <li>• ۵۰ فریم در ثانیه بدون WDR</li> <li>• مجهز به ورودی-خروجی صوت</li> <li>• فاقد ورودی-خروجی آلارم</li> <li>• پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی</li> </ul>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Ø80 x D264.5</p>	<p><b>SN-IPR57/20APDN</b> (BM2HZ)</p> 	<p>۱۱</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.9" Sony Exmor CMOS Imageing Technology</li> <li>• Effective pixel: 1920 x 1080P/25fps</li> <li>• Full HD 1080P IP Camera</li> <li>• 8pcs Super Flux &amp; 2pcs Giant Supr Flux</li> <li>• Edge Storage : Max32GB</li> <li>• 0.01Lux/F1.2</li> <li>• Operating Temperature : -30° to +55°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین بولت ۲/۱ مگاپیکسلی</li> <li>• مادون قرمز ۲۵ متری</li> <li>• لنز متغیر 2.8-12 mm Auto Iris</li> <li>• IR های ترکیبی با پوشش زاویه ای کامل</li> <li>• ضد آب (IP67)</li> <li>• پشتیبانی کارت حافظه ۳۲ گیگابایتی</li> </ul>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Ø80 x D265.5</p>	<p><b>SN-IPR54/14APDN(III)</b> (BMS2)</p> 	<p>۱۲</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" Progressive Scan CMOS</li> <li>• Full HD 1080P IP Camera</li> <li>• True WDR &gt; 120dB</li> <li>• Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps</li> <li>• 30 pcs IR LEDs</li> <li>• Min illumination: Color : 0.2Lux</li> <li>• Support ROI , Corridor Mode , HLC</li> <li>• Operating Temperature : -20° to +50°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین بولت ۲ مگا پیکسل</li> <li>• با پردازش H265</li> <li>• True WDR</li> <li>• مادون قرمز ۴۰ متری</li> <li>• لنز متغیر 2.8-12mm Auto Iris</li> <li>• ضد آب (IP66)</li> <li>• عدم پشتیبانی کارت حافظه</li> <li>• فاقد ورودی و خروجی صوت و آلارم</li> </ul>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">265 x 95 x 80</p>	<p><b>SN-IPR57/02BGDN/M</b> (BV2H)</p> 	<p>۱۳</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.8" Sony IMX290 CMOS Imageing Technology</li> <li>• 2 Megapixel IP Camera</li> <li>• True WDR &gt; 120dB</li> <li>• Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps</li> <li>• Min illumination: Color: 0.001 Lux</li> <li>• Edge Storage : Max 128GB</li> <li>• 2ch Audio In , 1ch Audio Out / 1ch Alarm In/Out</li> <li>• ROI , Defog , ICR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین صنعتی BOX با پردازش H265</li> <li>• ۲/۱ مگاپیکسل</li> <li>• Super WDR</li> <li>• پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی</li> <li>• انتخاب لنز دلخواه</li> <li>• امکان نصب در کاور</li> </ul>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">142 x 78 x 65</p>	<p><b>SN-IPC57/20EDN</b> (BX2HWDR)</p> 	<p>۱۴</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/1.9" IMX185 Sony Progressiv Scan CMOS</li> <li>• Min illumination: Color 0.001Lux , B&amp;W 0.0001Lux</li> <li>• Support ABF Focus</li> <li>• Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps</li> <li>• Edge Storage : Max 128GB</li> <li>• Triple Streams, Low bitrate</li> <li>• 3D DNR , d-WDR , ICR</li> <li>• ROI, Defog, HLC, Corridor mode, DIS</li> <li>• Multiple Video Analytic</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین مدرن صنعتی BOX دید در شب</li> <li>• Starlight حقیقی با پردازش H265</li> <li>• مجهز به ( Auto Back Focus ) ABF</li> <li>• امکان تنظیم برای دریافت تصویر ۵۰ فریم در ثانیه</li> <li>• دارای میکروفن داخلی حساس</li> <li>• پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی</li> <li>• مجهز به ورودی-خروجی صوت</li> <li>• مجهز به ورودی-خروجی آلام</li> <li>• انتخاب لنز دلخواه</li> <li>• امکان نصب در کاور</li> </ul>	<p>150 x 74.4 x 69.7</p>	<p><b>SN-IPC57/21HDN/F (BX2SH)</b></p>  <p>۱۵</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/1.9" IMX185 Sony Progressiv Scan CMOS</li> <li>• Min illumination: Color 0.001 Lux , B&amp;W 0.0001 Lux</li> <li>• Full HD IP Camera 1080P(2.1 Megapixel)</li> <li>• Edge Storage : Max 128GB</li> <li>• Triple Streams, Low bitrate</li> <li>• 3D DNR , d-WDR , ICR</li> <li>• ROI, Defog, HLC, Corridor mode, DIS</li> <li>• Multiple Video Analytic</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین صنعتی BOX دید در شب Starlight حقیقی</li> <li>• ۲/۱ مگاپیکسلی</li> <li>• مجهز به ورودی-خروجی صوت</li> <li>• مجهز به ورودی-خروجی آلام</li> <li>• پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی</li> <li>• انتخاب لنز دلخواه</li> <li>• امکان نصب در کاور</li> </ul>	<p>142 x 78 x 65</p>	<p><b>SN-IPC56/21EDN (BX2S)</b></p>  <p>۱۶</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor: Double Scan WDR Sony Exmor™ 1/2.8" Max</li> <li>• JAPAN Sony Xarina chipset</li> <li>• Resolution 1920 x 1080 / 25fps</li> <li>• illumination:0.1Lux @ F1.2 (Color) Day / Night:True</li> <li>• Day / Night with ICR Filter.</li> <li>• Video Output: Internal Service RCA output for BNC Video with IP Address OSD</li> <li>• True WDR &gt; 120 db</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین صنعتی BOX</li> <li>• ۲/۱ مگاپیکسل</li> <li>• Xarina WDR</li> <li>• مجهز به ورودی-خروجی صوت</li> <li>• پشتیبانی کارت حافظه ۳۲ گیگابایتی</li> <li>• انتخاب لنز دلخواه</li> <li>• امکان نصب در کاور</li> </ul>	<p>142 x 78 x 65</p>	<p><b>SN-IPC55/20EDN</b></p>  <p>۱۷</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.8" Sony IMX290 CMOS Imageing Technology</li> <li>• 2 Megapixel IP Camera</li> <li>• True WDR &gt; 120dB</li> <li>• Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps</li> <li>• Min illumination: Color: 0.001 Lux</li> <li>• Auto Iris Motorized 2.8-12mm</li> <li>• Edge Storage : Max 128GB</li> <li>• ROI , Defog , ICR</li> <li>• Operating Temperature : -30° to +60°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین سقفی ۲ مگا پیکسل با پردازش H265</li> <li>• True WDR</li> <li>• لنز متغیر موتوردار 2.8-12mm Auto Iris</li> <li>• مادون قرمز ۳۰ متری</li> <li>• مجهز به ورودی-خروجی صوت</li> <li>• مجهز به ورودی-خروجی آلام</li> <li>• ضد آب (IP67)</li> <li>• ضد ضربه (IK10)</li> <li>• پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی</li> </ul>	<p>Ø130 x H112</p>	<p><b>SN-IPV57/20UDR/Z (OLS2HZ)</b></p>  <p>۱۸</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor: <b>Double Scan WDR Sony Exmor™</b> 1/2.8" Max</li> <li>• <b>JAPAN Sony Xarina chipset</b></li> <li>• Resolution / FPS: 1920 x 1080 / 25fps Min.</li> <li>• illumination: 0.1Lux @ F1.2 (Color) Day / Night: True</li> <li>• Day / Night with ICR Filter.</li> <li>• Lens: 3.3-12mm Vari-focal IR Corrected DC Auto IRIS</li> <li>• Video Output: Internal Service RCA output for BNC Video with IP Address OSD</li> <li>• Edge Storage : Max 32GB</li> <li>• Electronic Shutter: Auto / User 1/5 - 1/50, 0000; 50/60Hz software selectable.</li> <li>• Operating Temperature : -30° to +50°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین سقفی ۲/۱ مگاپیکسلی</li> <li>• <b>Xarina Super WDR</b></li> <li>• مادون قرمز ۲۰ متری</li> <li>• لنز متغیر 3.3-12mm Auto Iris</li> <li>• مجهز به ورودی-خروجی صوت</li> <li>• ضد آب (IP67)</li> <li>• ضد ضربه (IK10)</li> <li>• پشتیبانی کارت حافظه ۳۲ گیگابایتی</li> </ul>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Ø130 x H112</p>	<p><b>SN-IPV55/20UDR</b> <b>(OL2XAR)</b></p> 	<p>۱۹</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" Progressive Scan CMOS</li> <li>• Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps</li> <li>• True WDR &gt; 120dB</li> <li>• 24 pcs IR LEDs</li> <li>• Min illumination: Color 0.2Lux</li> <li>• Support ROI , Corridor Mode , HLC</li> <li>• Operating Temperature : -20° to +50°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین سقفی ۲ مگاپیکسل با پردازش <b>H265</b></li> <li>• <b>True WDR</b></li> <li>• مادون قرمز ۳۰ متری</li> <li>• لنز متغیر 2.8-12mm Auto Iris</li> <li>• ضد آب (IP66)</li> <li>• عدم پشتیبانی کارت حافظه</li> <li>• فاقد ورودی و خروجی صوت و آلام</li> </ul>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Ø119 x 100</p>	<p><b>SN-IPR57/02VD/M</b> <b>(OLV2H)</b></p> 	<p>۲۰</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" USA OmniVision High level CMOS</li> <li>• 4 Megapixel IP Camera</li> <li>• True WDR &gt; 120dB</li> <li>• Maximum Resolution : 2592(H) x 1520 (V)/20fps</li> <li>• Fixed lens 2.8mm</li> <li>• Min illumination: Color 0.01 Lux</li> <li>• Edge Storage : Max 128GB</li> <li>• ROI , Defog , ICR</li> <li>• Operating Temperature : -40° to +60°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین سقفی ۴ مگاپیکسل با پردازش <b>H265</b></li> <li>• <b>True WDR</b></li> <li>• لنز ثابت 2.8mm</li> <li>• مادون قرمز ۲۰ متری</li> <li>• <b>دارای میکروفن داخلی حساس</b></li> <li>• مجهز به ورودی-خروجی صوت</li> <li>• ضد آب (IP67)</li> <li>• ضد ضربه (IK10)</li> <li>• پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی</li> </ul>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Ø120 x H96</p>	<p><b>SN-IPV57/41CMDR/B</b> <b>(OB4H)</b></p> 	<p>۲۱</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" OmniVision High level CMOS</li> <li>• 4 Megapixel IP Camera</li> <li>• True WDR &gt; 120dB</li> <li>• Maximum Resolution : 2592(H) x 1520 (V)/20fps</li> <li>• Fixed Lens 2.8mm</li> <li>• Min illumination: Color 0.01 Lux</li> <li>• Edge Storage : Max 128GB</li> <li>• ROI , Defog , ICR</li> <li>• Built-in Microphone</li> <li>• Operating Temperature : -30° to +60°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین مینی دام دکوراتیو ۴ مگاپیکسل با پردازش <b>H265</b></li> <li>• <b>True WDR</b></li> <li>• لنز ثابت 2.8mm</li> <li>• مادون قرمز ۱۰ متری</li> <li>• <b>دارای میکروفن داخلی</b></li> <li>• مجهز به ورودی-خروجی صوت</li> <li>• ضد آب (IP67)</li> <li>• ضد ضربه (IK10)</li> <li>• پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی</li> </ul>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Ø100 x H53</p>	<p><b>SN-IPD57/41ZDR/B</b> <b>(OS4H)</b></p> 	<p>۲۲</p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" Aptina CMOS Imageing Technology</li> <li>• Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps</li> <li>• 1 pcs Powered Super Flux LED</li> <li>• Min illumination: Color 0.01 Lux</li> <li>• Edge Storage : Max 32GB</li> <li>• Operating Temperature : -20° to +55°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین مینی دام دکوراتیو ۲/۱ مگاپیکسل</li> <li>• مادون قرمز ۱۰ متری</li> <li>• لنز ثابت 2.8mm</li> <li>• دارای میکروفن داخلی</li> <li>• مجهز به ورودی-خروجی صوت</li> <li>• ضد آب (IP67)</li> <li>• ضد ضربه (IK10)</li> <li>• پشتیبانی کارت حافظه ۳۲ گیگابایتی</li> </ul>	<p>Ø100 x H53</p>	<p>SN-IPD54/04ZDR/B (OS2)</p> 	<p>۲۳</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.9" Sony Exmor CMOS Imageing Technology</li> <li>• Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps</li> <li>• 2 pcs High Powered Super Flux LED</li> <li>• Min illumination: Color 0.01 Lux</li> <li>• Edge Storage : Max 32GB</li> <li>• Operating Temperature : -30° to +55°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین مینی دام دکوراتیو ۲/۱ مگاپیکسل</li> <li>• مادون قرمز ۲۰ متری</li> <li>• دارای میکروفن داخلی</li> <li>• مجهز به خروجی صوت</li> <li>• لنز ثابت 2.8mm</li> <li>• ضد ضربه (IK10)</li> <li>• پشتیبانی کارت حافظه ۳۲ گیگابایتی</li> </ul>	<p>Ø120.6 x H96.28</p>	<p>SN-IPV54/14CMDR(III) (OB2)</p> 	<p>۲۴</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" Progressive Scan CMOS</li> <li>• Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps</li> <li>• True WDR &gt; 120dB</li> <li>• 18 pcs IR LEDs</li> <li>• Min illumination: Color 0.2Lux</li> <li>• Support ROI , Corridor Mode , HLC</li> <li>• Operating Temperature : -20° to +50°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین سقفی ۲ مگا پیکسل با پردازش H265</li> <li>• True WDR</li> <li>• مادون قرمز ۲۰ متری</li> <li>• لنز ثابت 3.6mm</li> <li>• ضد آب (IP66)</li> <li>• عدم پشتیبانی کارت حافظه</li> <li>• فاقد ورودی و خروجی صوت و آلام</li> </ul>	<p>Ø94 x 84</p>	<p>SN-IPR57/02FVD/B (OLC2H)</p> 	<p>۲۵</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" USA OmniVision High level CMOS</li> <li>• 4 Megapixel IP Camera</li> <li>• True WDR &gt; 120dB</li> <li>• Maximum Resolution : 2592(H) x 1520 (V)/20fps</li> <li>• Min illumination: Color 0.01 Lux</li> <li>• Motorized lens &amp; Auto Iris 2.8-8mm</li> <li>• 2 pcs Powered Super Flux LED</li> <li>• ROI , Defog , ICR</li> <li>• Operating Temperature : -40° to +60°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین بولت ۴ مگا پیکسل با پردازش H265</li> <li>• True WDR</li> <li>• لنز موتوردار 2.8-8 mm</li> <li>• مادون قرمز ۳۰ متری</li> <li>• ضد آب (IP67)</li> <li>• بدون ورودی و خروجی صوت و آلام</li> <li>• عدم پشتیبانی کارت حافظه</li> </ul>	<p>169 x 70 x 60</p>	<p>SN-IPR57/41AQDN/Z (BS4HZ)</p> 	<p>۲۶</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" Progressive Scan CMOS</li> <li>• Maximum Resolution : 2592*1520/25fps</li> <li>• True WDR &gt; 120dB</li> <li>• 24 pcs IR LEDs</li> <li>• Min illumination: Color 0.2 Lux</li> <li>• Anti Refelection IR</li> <li>• Support ROI , Corridor Mode , HLC</li> <li>• Operating Temperature : -30° to +50°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین بولت ۴ مگا پیکسل با پردازش H265</li> <li>• True WDR</li> <li>• مادون قرمز ۳۰ متری</li> <li>• لنز ثابت 3.6mm</li> <li>• ضد آب (IP66)</li> <li>• مجهز به شیشه ضدانعکاس مادون قرمز</li> <li>• عدم پشتیبانی کارت حافظه</li> <li>• فاقد ورودی و خروجی صوت و آلام</li> </ul>	<p>194.4 x 63 x 63</p>	<p>SN-IPR57/04BYDN/B (BLC4H)</p> 	<p>۲۷</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" Aptina CMOS Imaging Technology</li> <li>• Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps</li> <li>• 2 pcs Powered Super Flux LED</li> <li>• Min illumination: Color 0.01 Lux</li> <li>• Operating Temperature : -40° to +60°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین مینی بولت ۲/۱ مگاپیکسل</li> <li>• مادون قرمز ۳۰ متری</li> <li>• لنز ثابت 3.6mm</li> <li>• ضد آب (IP67)</li> <li>• فاقد ورودی و خروجی صوت و آلام</li> <li>• عدم پشتیبانی کارت حافظه</li> </ul>	<p>SN-IPR54/04AQDN/B (BS2)</p> 	<p>۲۸</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" Progressive Scan CMOS</li> <li>• Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps</li> <li>• True WDR &gt; 120dB</li> <li>• 24 pcs IR LEDs</li> <li>• Min illumination: Color 0.2 Lux</li> <li>• Anti Refelection IR</li> <li>• Support ROI , Corridor Mode , HLC</li> <li>• Operating Temperature : -20° to +50°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین بولت ۲ مگاپیکسل</li> <li>• با پردازش H265</li> <li>• True WDR</li> <li>• مادون قرمز ۳۰ متری</li> <li>• لنز ثابت 3.6mm</li> <li>• ضد آب (IP66)</li> <li>• مجهز به شیشه ضدانعکاس مادون قرمز</li> <li>• عدم پشتیبانی کارت حافظه</li> <li>• فاقد ورودی و خروجی صوت و آلام</li> </ul>	<p>SN-IPR57/02BYDN/B (BLC2H)</p> 	<p>۲۹</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.8" Progressive Scan CMOS</li> <li>• 1920(H) x 1080(V)/25fps</li> <li>• Color: 0.001 Lux (AGC ON) ; Black &amp; White : 0.0001 Lux (AGC ON)</li> <li>• WDR: ≥120dB</li> <li>• Built-in SD Card Slot (Max 128GB)</li> <li>• True Day / Night with ICR Filter.</li> <li>• 3.7mm high resolution fixed lens</li> <li>• 1 x RCA Input / 1 x RCA Output @ 1V Line Level</li> <li>• 2 channel Alarm input/1 channel Alarm output</li> <li>• Operating Temperature : -20° to +50°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین مینیاتوری 2 مگاپیکسل با پردازش H.265 با سایز بسیار کوچک استثنایی</li> <li>• لنز سوزنی 3.7mm</li> <li>• True WDR</li> <li>• پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی</li> <li>• ورودی و خروجی صدا</li> <li>• ۲ ورودی و یک خروجی آلام</li> <li>• خروجی تصویر آنالوگ</li> <li>• فاقد POE</li> </ul>	<p>SN-MNC57/20AG/P (MN2) ATM Camera</p> 	<p>۳۰</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/1.9" IMX185 Sony Progressiv Scan CMOS</li> <li>• Color 0.001Lux , B&amp;W 0.0001Lux , IR ON 0 Lux</li> <li>• 30X Optical Zoom (Auto Iris:6-180mm) &amp; 16X Digital Zoom</li> <li>• Smart IR Range: 150m</li> <li>• Anti-reflection Optical Glass to increase IR transmittion</li> <li>• Edge Storage : Max 128GB</li> <li>• Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps</li> <li>• Pan/Tilt Speed: Pan:0.01-180/s , Tilt: 0.01-90/s</li> <li>• FOV: 59.8-2.3 Degree</li> <li>• dWDR , 3D Position , HLC , ROI , Defog</li> <li>• Operating Temperature: -40 - +60 Degree</li> <li>• Operating Humidity: 0% - 90% RH</li> <li>• Audio I/O: 1ch Audio In, 1ch Audio Out</li> <li>• Alarm I/O: 7ch Alarm In, 2ch Alarm Out</li> <li>• Power Supply: AC24V/2.5A</li> <li>• IP66 , TVS6000V</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین متحرک سریع شبکه ۲ مگاپیکسل با پردازش H265</li> <li>• دید در شب Starlight</li> <li>• دارای زوم اپتیکال 30X</li> <li>• با محدوده ۶ به ۱۸۰ میلی متر (برد بلند)</li> <li>• مادون قرمز هوشمند ۱۵۰ متری</li> <li>• مجهز به شیشه ضد انعکاس مادون قرمز</li> <li>• ورودی و خروجی صوت</li> <li>• ۷ ورودی آلام و ۲ خروجی آلام</li> <li>• ضد آب (IP66)</li> <li>• پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی</li> <li>• پایه سقفی (اختیاری)</li> </ul>	<p>SN-IPS57/21BDR/ZSD30/WO (PZ2STL)</p> 	<p>۳۱</p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.8" Sony IMX123 Progressive Scan CMOS &amp; True Day/Night / ICR Filter</li> <li>• Resolution / FPS: 2048x1536 / 25fps (3MP real time)</li> <li>• 30X Optical Zoom (Auto Iris:4.3-129mm) &amp; 16X Digital Zoom</li> <li>• Smart IR Range: 150m</li> <li>• Anti-reflection Optical Glass to increase IR transmission</li> <li>• Illumination:Color:0.01Lux, B/W:0 Lux with IR LED On</li> <li>• Edge Storage : Max 128GB</li> <li>• Multiple Streams</li> <li>• Pan/Tilt Speed: Pan:0.01-180/s , Tilt: 0.01-90/s</li> <li>• FOV: 58.7-3.2 Degree</li> <li>• Operating Temperature: -40 - +60 Degree</li> <li>• Operating Humidity: 0% - 90% RH</li> <li>• Audio I/O: 1ch Audio In, 1ch Audio Out</li> <li>• Alarm I/O: 7ch Alarm In, 2ch Alarm Out</li> <li>• Power Supply: AC24V/2.5A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین متحرک سریع شبکه ۳ مگاپیکسل با پردازش H265</li> <li>• دارای زوم اپتیکال 30X</li> <li>• مادون قرمز هوشمند ۱۵۰ متری</li> <li>• ضد آب (IP66)</li> <li>• مجهز به شیشه ضد انعکاس مادون قرمز</li> <li>• ورودی و خروجی صوت</li> <li>• ۷ ورودی آلارم و ۲ خروجی آلارم</li> <li>• پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی</li> <li>• پایه سقفی (اختیاری)</li> </ul>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Ø205 x H332</p>	<p><b>SN-IPS57/30BDR/ZSD30 (PZ3H)</b></p> 	<p>۳۳</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Majestic Solution by Dual Core processor ( Low bit rate)</li> <li>• 1/2.8" Sony IMX124 Progressive Scan CMOS &amp; True Day/Night / ICR Filter</li> <li>• Resolution / FPS: 2048 x 1536 / 25fps (3MP real time)</li> <li>• 30X Optical Zoom (Auto Iris:4.3-129mm) &amp; 12X Digital Zoom</li> <li>• Smart IR Range: 120m</li> <li>• Edge Storage : Max 64GB</li> <li>• Illumination:Color:0.01Lux, B/W:0 Lux,IR LED On</li> <li>• Multiple Streams</li> <li>• Pan/Tilt Speed: Pan:0.01-180/s , Tilt: 0.01-90/s</li> <li>• FOV: 58.7-3.2 Degree</li> <li>• Operating Temperature: -40 - +60 Degree</li> <li>• Operating Humidity: 0% - 90% RH</li> <li>• Audio I/O: 1ch Audio In, 1ch Audio Out</li> <li>• Alarm I/O: 7ch Alarm In, 2ch Alarm Out</li> <li>• Power Supply: AC24V/2.5A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین متحرک سریع شبکه ۳ مگاپیکسل</li> <li>• دارای زوم اپتیکال 30X</li> <li>• مادون قرمز هوشمند ۱۲۰ متری</li> <li>• ضد آب (IP66)</li> <li>• ورودی و خروجی صوت</li> <li>• ۷ ورودی آلارم و ۲ خروجی آلارم</li> <li>• پشتیبانی کارت حافظه ۶۴ گیگابایتی</li> <li>• پایه سقفی (اختیاری)</li> </ul>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Ø205 x H332</p>	<p><b>SN-IPS56/30BDR/ZSD30 (PZ3MAJ)</b></p> 	<p>۳۳</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Majestic Solution by Dual Core processor ( Low bit rate)</li> <li>• 1/2.8" Sony IMX124 Progressive Scan CMOS &amp; True Day/Night / ICR Filter</li> <li>• Resolution / FPS: 2048 x 1536 / 25fps (3MP real time)</li> <li>• 12X Optical Zoom (Auto Iris:4.7-56.4mm) &amp; 12X Digital Zoom</li> <li>• Smart IR Range: 100m</li> <li>• Illumination:Color:0.01Lux, B/W:0.001Lux,IR LED On</li> <li>• Edge Storage : Max 64GB</li> <li>• Multiple Streams</li> <li>• Pan/Tilt Speed: Pan:0.01-180/s , Tilt: 0.01-90/s</li> <li>• FOV: 7.56-69.7 Degree</li> <li>• Operating Temperature: -40 - +60 Degree</li> <li>• Operating Humidity: 0% - 90% RH</li> <li>• Audio I/O: 1ch Audio In , 1ch Audio Out</li> <li>• Alarm I/O: 2ch Alarm In , 1ch Alarm Out</li> <li>• Power Supply: DC 12V/POE Plus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین دکوراتیو متحرک سریع شبکه</li> <li>• ۳ مگاپیکسل</li> <li>• دارای زوم اپتیکال 12X</li> <li>• مادون قرمز هوشمند ۱۰۰ متری</li> <li>• ضد آب (IP66)</li> <li>• ورودی و خروجی صوت</li> <li>• ۲ ورودی آلارم و ۱ خروجی آلارم</li> <li>• پشتیبانی کارت حافظه ۶۴ گیگابایتی</li> <li>• پایه سقفی (اختیاری)</li> <li>• DC12V/POE Plus</li> </ul>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">321 x 222 x 146</p>	<p><b>SN-IPS56/30CDR/ZSD12 (PM3)</b></p> 	<p>۳۴</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/1.7" Sony Progressive Scan CMOS</li> <li>• 12 Mega Pixel Solution : Max 4000 x 3000 @ 20 fps 4096 x 2160 / 3840 x 2160 /... @ 25 fps</li> <li>• Fish Eye lens: 12Mega pixel 6th Gen. 1.8mm</li> <li>• Min illumination : Color 0.009 Lux</li> <li>• Edge Storage : Micro SD/SDHC/SDXC Slot Max 128GB</li> <li>• 6pc High Powered Super Flux LED 850nm</li> <li>• 10 m IR distance</li> <li>• De-warping: 4PTZ , Fisheye , 180/360 degrees Panaroma</li> <li>• Mounting: Wall &amp; Ceilling Mountable</li> <li>• Power: 12V DC port/POE Class3 802.3af/Max 8W</li> <li>• Operating Temperature : -30° to +60°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین دکوراتیو ۱۲ مگاپیکسل FishEye</li> <li>• نصب سقفی با زاویه ۳۶۰ درجه و امکان ایجاد ۷ تصویر قابل تنظیم</li> <li>• پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی</li> <li>• مادون قرمز ۱۰ متری</li> <li>• مجهز به میکروفن داخلی</li> <li>• ورودی و خروجی صوت و آلامر</li> <li>• ضد آب (IP67)</li> <li>• امکان نصب بر روی پایه بلند سقفی و دیواری</li> </ul>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Ø162 x H50.8</p>	<p><b>SN-IPV57/80HDR</b> (Fish eye-12MP)</p> 	<p>۳۵</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Majestic Solution by Dual Core processor</li> <li>• 1/1.8" Sony IMX178 CMOS &amp; True Day / Night with ICR</li> <li>• USA Ambarella S2 Chipset</li> <li>• 6 Mega Pixel Solution : Max 3072 x 2048 @ 25 FPS</li> <li>• 360 degree Panoramic with 100 dB WDR</li> <li>• Fish Eye lens: 12Mega pixel 6th Gen. f1.6mm F=2.0</li> <li>• 0.01 Lux B/W (0 Lux IR LED On)</li> <li>• 6pc High Powered Super Flux LED 850nm</li> <li>• 10 m IR distance</li> <li>• De-warping: 4PTZ , Fisheye , 180/360 degrees Panaroma</li> <li>• Mounting: Wall &amp; Ceilling Mountable</li> <li>• Power: 12V DC port/POE Class3 802.3af/Max 8W</li> <li>• Operating Temperature : -30° to +60°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین دکوراتیو ۶ مگاپیکسل FishEye</li> <li>• نصب سقفی با زاویه ۳۶۰ درجه و امکان ایجاد ۷ تصویر قابل تنظیم</li> <li>• امکان نصب دیواری با زاویه ۱۸۰ درجه</li> <li>• پشتیبانی کارت حافظه ۶۴ گیگابایتی</li> <li>• مادون قرمز ۱۰ متری</li> <li>• مجهز به میکروفن داخلی</li> <li>• ورودی و خروجی صوت و آلامر</li> <li>• ضد آب (IP66)</li> <li>• WDR</li> <li>• امکان نصب بر روی پایه بلند سقفی و دیواری</li> </ul>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Ø162 x H50.8</p>	<p><b>SN-IPV56/60HDR</b> (Fish eye)</p> 	<p>۳۶</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor: 1/3" CMOS AR0130 Max Resolution / FPS: 1280 x 960 / 704 x 576 / 352 x 288 25/30fps (TBC)</li> <li>• Min. illumination:Color: 0.1, B/W: 0.01</li> <li>• WDR&gt; 100dB</li> <li>• Lens: 3.6mm Fixed Mega Pixel</li> <li>• IR distance 10 m</li> <li>• Horizontal 350 degree, vertical 100 degree</li> <li>• Cloud Storage:Yes</li> <li>• Built-in WIFI, support 802.11b / g / n</li> <li>• Built-in Mic and speaker with, two-way audio</li> <li>• WPS a key wireless setting</li> <li>• SD local storage</li> <li>• ONVIF / P2P protocol</li> <li>• Remote viewing via iphone/ipad/Android mobile device</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین مینی دکوراتیو متحرک</li> <li>• ۱/۳ مگاپیکسل</li> <li>• مادون قرمز ۱۰ متری</li> <li>• لنز ثابت 3.6mm</li> <li>• wifi.</li> <li>• مجهز به میکروفن و بلندگو</li> <li>• WDR</li> <li>• فاقد POE</li> </ul>		<p><b>Q5A PTZ Cloud camera</b></p> 	<p>۳۷</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support Network control model, It has unique IP address.</li> <li>• Support ONVIF protocol, realize the control to PTZ.</li> <li>• Support Auto-search the ONVIF devices in LAN</li> <li>• Support Max 253pcs front-end equipments in one LAN.</li> <li>• Support Offline search &amp; add devices.</li> <li>• Support control IP PTZ to call and set Presets, zoom, focus functions.</li> <li>• Support adding the front-end equipments's parameter in IE Browser.</li> <li>• 160x32 blue LED displayer, can display IP PTZ's status info</li> </ul>	<p>• کیبورد پیشرفته شبکه مجهز به Joystick</p>		<p>SN-CC66NKB</p> 	<p>۳۸</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/1.8" Auto Iris</li> <li>• 3MP</li> <li>• F1.4</li> <li>• 4-18mm</li> </ul>	<p>• لنز مخصوص جهت دوربین باکس استارلایت SN-IPC57/21HDN/F SN-IPC56/21EDN</p>		<p>HV0418DC.IR ( 1/1.8" Lens )</p> 	<p>۳۹</p>
	<p>• پایه دیواری صنعتی دوربین متحرک BDR</p>		<p>SN-BK606B</p> 	<p>۴۰</p>
	<p>• پایه بلند سقفی صنعتی دوربین متحرک BDR</p>		<p>SN-BK607B</p> 	<p>۴۱</p>
	<p>• پایه سقفی صنعتی دوربین ثابت UDN و UDR</p>	<p>Ø130 x H327</p>	<p>SN-CBK623</p> 	<p>۴۲</p>
	<p>• پایه دیواری صنعتی دوربین سقفی UDN و UDR</p>		<p>SN-CBK624</p> 	<p>۴۳</p>
	<p>• پایه دیواری صنعتی دوربین متحرک CDR</p>		<p>SN-CBK641</p> 	<p>۴۴</p>

	<p>• پایه بلند سقفی صنعتی دوربین متحرک CDR</p>		<p>SN-CBK640</p>	<p>۴۵</p>
	<p>• پایه دیواری صنعتی سقفی دوربین Fisheye</p>		<p>SN-CBK636</p>	<p>۴۶</p>
	<p>• پایه بلند سقفی صنعتی دوربین Fisheye</p>		<p>SN-CBK637</p>	<p>۴۷</p>
	<p>• پایه دیواری صنعتی دوربین سقفی UDR , CMDR , CLDR , VD , ALDN</p>		<p>SN-BK344</p>	<p>۴۸</p>
	<p>• جعبه فلزی استوانه ای دکوراتیو جهت نصب دوربین بولت ZMDN، نگهدارنده کابل و متعلقات</p>		<p>SN-BK319 ( Junction Box )</p>	<p>۴۹</p>
	<p>• رابط صنعتی جهت نصب پایه دوربین متحرک بر روی لوله یا ستون بدون سوراختاری</p>		<p>SN-BK604B</p>	<p>۵۰</p>
	<p>• رابط صنعتی جهت نصب دوربین های اسپیددام BDR در گوشه های خارجی سازه</p>		<p>SN-BK605</p>	<p>۵۱</p>
	<p>• رابط صنعتی جهت نصب پایه یا دوربین در گوشه های خارجی سازه</p>		<p>SN-CBK626</p>	<p>۵۲</p>

	<p>• رابط صنعتی جهت نصب پایه یا دوربین بر روی ستون های مدور</p>		<p>SN-CBK627B</p>	<p>۵۳</p>
	<p>• جعبه فلزی مکعبی، جهت نصب دوربین ، نگهدارنده کابل و متعلقات</p>	<p>136.8 x 136.8 x 50.5</p>	<p>SN-CBK629A (Junction Box)</p>	<p>۵۴</p>
	<p>• جعبه فلزی استوانه ای دکوراتیو جهت نصب دوربین ، نگهدارنده کابل و متعلقات</p>	<p>Ø142 x 51</p>	<p>SN-CBK633 ( Junction Box )</p>	<p>۵۵</p>
	<p>• جعبه فلزی استوانه ای دکوراتیو جهت نصب دوربین سقفی VDR , VDN , UDN , UDR و CLDR نگهدارنده کابل و متعلقات</p>		<p>SN-CBK633B (Junction Box)</p>	<p>۵۶</p>
	<p>• پایه مخصوص شیب دار برای دوربین ZDR جهت افزایش زاویه دید افقی</p>		<p>SN-CBK634</p>	<p>۵۷</p>